

## Kunststof ventilatierooster

### Introductie

Deze kunststof doorvoerroosters zijn geschikt voor montage in deuren en worden gebruikt voor de ventilatie tussen meterkast en aangrenzende ruimte.

Beide roosters hebben zichtdichte eigenschappen.



### Productomschrijving:

Kunststof ventilatierooster voorzien van schoepen en aan beide zijden voorzien van een kader.

### Eigenschappen

- Geschikt voor montage in HPL- en lakdeuren
- Zichtdicht
- Voldoet aan NEN 2768+A1:2018 en het bouwbesluit
- Vrije doorlaat 210 cm<sup>2</sup>

### Bevestigingsmethoden

Schroefbevestiging eenzijdig

### Afwerking

Kunststof rooster in wit

Kunststof rooster in zwart

### Maatvoering

Roostersparingsmaat is 435 x 78 mm.

Uitwendige maat is 453 x 90 mm.

<b>Luchtdoorvoer kunststofrooster Berkvens</b>					
<i>Luchtdoorlaat m<sup>3</sup>/h</i>					
<b>Afmeting rooster is uitwendige maat. Voor deurdikte 40 mm.</b>					
<b>H/B (mm)</b>			<b>453</b>		
<b>90</b>			<b>210</b>		
<i>Ventilatiecapaciteit wordt niet door Berkvens bepaalt</i>					