

### Brandwerend 60+ dubbeldeurs 58 mm

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Deurmodel</b>        | Model 900, dichte deur.  |
| <b>Functionaliteit</b>  | Brandwerend en rookwerend  |
| <b>Brandwerend</b>      | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1<br>2010-Effectis-R0636   |
| <b>Geluidwerend</b>     | Deurblad waarde: Rw 27 dB<br>Functionele waarde Rw,p n.t.b.  |
| <b>Rookwerend</b>       | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3   |
| <b>Inbraakwerend</b>    | N.v.t.   |
| <b>Deurbreedte</b>      | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm**                             |
| <b>Deurhoogte</b>       | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.<br>Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**                                 |
| <b>Deurdikte</b>        | 58 mm  |
| <b>Extra poleren**</b>  | Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 3,321 M2 bedragen   |
| <b>Deuruitvoering</b>   | Dubbele deur<br>Enkele deurset zie overige productbladen   |
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:<br>Houten inmettselkozijn |
| <b>Kantuitvoering</b>   | Stomp<br>Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Kantafwerking</b>      | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm<br>Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm  |
| <b>Afwerking</b>          | HPL bekleding in diverse kleuren<br>Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur  |
| <b>Beplating</b>          | HDF  |
| <b>Kader en vulling</b>   | Opschuimende materialen in het zicht, dubbele boven en onderregel<br>Volspaanplaat<br>Stijlen en regelwerk roodhout                                      |
| <b>Glasopening</b>        | N.v.t.   |
| <b>Draainaden</b>         | Ruimte onder de deur is 6 mm<br>Maximale groef valdorpel 18x40 mm<br>Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm                              |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Geen deurnaalden noodzakelijk<br>Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur |
| <b>Opties</b>             | Combinatie met een spiegelpaneel   |
| <b>Garantie</b>           | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.        |
| <b>Duurzaamheid</b>       | Biobased aandeel, FSC & Vos certificaten beschikbaar   |