Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerend 60+ dubbeldeurs 58 mm

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
Functionaliteit	Brandwerend en rookwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1
	2010-Effectis-R0636
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 27 dB
	Functionele waarde Rw,p n.t.b.
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal gecertificeerde breedte 1230 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm**
Deurdikte	58 mm
Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuroppervlak maximaal 3,321 M2 bedragen
Deuruitvoering	Dubbele deur
	Enkele deurset zie overige productbladen
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetselkozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72

Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Opschuimende materialen in het zicht, dubbele boven en onderregel
	Volspaanplaat
	Stijlen en regelwerk roodhout
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm
	Maximale groef valdorpel 18x40 mm
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Geen deurnaalden noodzakelijk
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
Opties	Combinatie met een spiegelpaneel
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
Duurzaamheid	Biobased aandeel, FSC & Vos certificaten beschikbaar