

### Verdi Line 620

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Deurmodel</b>        | Model 620   |
| <b>Functionaliteit</b>  | Standaard toepassing  |
| <b>Geluidwerend</b>     | Bladwaarde: Rw 25 dB<br>Laboratorium waarde Rw,p 22 dB<br>* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.   |
| <b>Deurbreedte</b>      | Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.  |
| <b>Deurhoogte</b>       | 2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit)<br>2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel)<br>2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard)<br>2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard)<br>2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515, 2522 en 2537 mm (standaard stomp).<br>2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp). |
| <b>Deurdikte</b>        | 40 mm   |
| <b>Deuruitvoering</b>   | Enkele deur, Dubbele deur, Schuifdeur.  |
| <b>Kozijnuitvoering</b> | Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm:<br>Verdi nastel montage kozijn<br>Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)  |
| <b>Kantuitvoering</b>   | Opdek, Stomp armgeschaafd, Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren).   |
| <b>Kantafwerking</b>    | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.   |
| <b>Kleur</b>            | Kristalwit en Ultra wit   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Afwerking</b>                               | Krasvaste TCS-laklaag  |
| <b>Beplating</b>                               | HDF  |
| <b>Vulling</b>                                 | Stabitec vulling. Optioneel andere vullingen mogelijk.   |
| <b>Draainaden</b>                              | Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn.<br>Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.<br>R.o.d. standaard 28 mm.<br>Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.<br>R.o.d. standaard 28 mm. |
| <b>Hang- en sluitwerk</b>                      | Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot.<br>Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur  |
| <b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>      | 2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm   |
| <b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b> | 2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm   |
| <b>Opties</b>                                  | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.<br>Roostersparing t.b.v. meterkastroosters<br>CO2-neutraal leverbaar  |
| <b>Extra opmerking</b>                         | Afgebeelde deur is 2500 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie.   |
| <b>Garantie</b>                                | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.   |
| <b>Certificaten</b>                            | FSC mixed label.   |