

Verdi Line 640

Deurmodel	Model 640
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Bladwaarde: Rw 25 dB Laboratorium waarde Rw,p 22 dB * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 X deurbreedte 930mm.
Deurhoogte	2115 en 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RZ kozijn excl. flexunit) 2315 mm (opdek en stomp i.c.m. RL kozijn met spiegelpaneel) 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard) 2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard) 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp). 2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur, Dubbele deur, Schuifdeur.
Kozijnuitvoering	Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm: Verdi nastel montage kozijn Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)

Kantuitvoering	Opdek, Stomp armgeschaafd, Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren).
Kantafwerking	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
Kleur	Kristalwit en Ultra wit
Afwerking	Krasvaste TCS-laklaag
Beplating	HDF
Vulling	Stabitec vulling. Optioneel andere vullingen mogelijk.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn. Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. R.o.d. standaard 28 mm. Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.o.d. standaard 28 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot. Optie: Lips 2400 haakslot t.b.v. schuifdeur
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Opties	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering. Roostersparing t.b.v. meterkastroosters CO2-neutraal leverbaar
Extra opmerking	Afgebeelde deur is 2500 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Certificaten	FSC mixed label.