

Brandwerend 60+ dubbeldeurs (hout) 54 mm

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.
Functionaliteit	Brandwerend en rookwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN 6069 2003-CVB-R0036
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 28 dB Functionele waarde: Rw,p n.t.b.
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1070 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1070 mm**
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2662 mm**
Deurdikte	54 mm
Extra poleren**	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,58 M2 bedragen
Deuruitvoering	Dubbele deur Enkele deurset zie overige productbladen
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmettselkozijn

Kantuitvoering	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm Optie Topkant kantafwerking in kleur Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel Minerale vezelplaat Stijlen en regelwerk roodhout
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm Maximale groef valdorpel 18x40 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting of vloerpotten. Alprokon deurnaalden Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
Opties	Uitvoeren als wisseldeur of pendeldeur
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.