

## Brandwerend 60+ dubbeldeurs (staal) 54 mm

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur. Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999.
<b>Functionaliteit</b>	Brandwerend en rookwerend
<b>Brandwerend</b>	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2008-Effectis-R0930
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 28 dB Functionele waarde: Rw,p n.t.b.
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1090 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1090 mm**
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2450 mm**
<b>Deurdikte</b>	54 mm
<b>Extra poleren**</b>	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,67 M2 bedragen
<b>Deuruitvoering</b>	Dubbele deur Enkele deurset zie overige productbladen
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Stalen inmettselkozijn

<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd, Radius R=72
<b>Kantafwerking</b>	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm Optie Topkant kantafwerking in kleur Optie: Eproc kantafwerking in kleur
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Opschuimende materialen achter de kantlat, dubbele boven en onderregel Minerale vezelplaat Stijlen en regelwerk roodhout
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm Maximale groef valdorpel 18x40 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Alprokon deurnaalden Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.