

## Verdi 903

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Deurmodel</b>       | Model 903 met glasopening  |
| <b>Functionaliteit</b> | Standaard toepassing   |
| <b>Geluidwerend</b>    | Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB*<br>Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB*<br>* Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.  |
| <b>Deurbreedte</b>     | Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.  |
| <b>Deurhoogte</b>      | 2115 mm (alleen bij RZ kozijn excl flexunit), 2315 mm (alleen bij RZ en RL kozijn excl flexunit en RL kozijn incl flexunit).<br>2500, 2515, 2530 en 2545 mm (standaard opdek).<br>2560, 2575, 2590 mm (semi standaard opdek).<br>2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515, 2522 en 2537 mm (standaard stomp).<br>2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp). |
| <b>Deurdikte</b>       | 40 mm  |
| <b>Deuruitvoering</b>  | Enkele deur<br>Dubbele deur<br>Schuifdeur  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Kozijnuitvoering</b>                        | Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm:<br>Verdi staal nastel montage kozijn (alleen opdek uitvoering)<br>Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)  |
| <b>Kantuitvoering</b>                          | Opdek<br>Stomp armgeschaafd<br>Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)  |
| <b>Kantafwerking</b>                           | Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.   |
| <b>Kleur</b>                                   | Kristalwit  |
| <b>Afwerking</b>                               | Krasvaste TCS-laklaag   |
| <b>Beplating</b>                               | HDF   |
| <b>Vulling</b>                                 | Houtvezelplaat  |
| <b>Draainaden</b>                              | Gebaseerd op toepassing in Verdi (staal) kozijn.<br>Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.<br>R.o.d. standaard 28 mm.<br>Gebaseerd op toepassing in Verdi Wood kozijn.<br>Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.<br>R.o.d. standaard 28 mm. |
| <b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>      | 2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm  |
| <b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b> | 2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm  |
| <b>Opties</b>                                  | Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.  |
| <b>Garantie</b>                                | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.  |
| <b>Certificaten</b>                            | FSC mixed label   |