

## Verdi 905

<b>Deurmodel</b>	Model 905 met glasopening
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerend</b>	Laboratorium waarde (minimaal): $R_{w,p}$ 15 dB* Laboratorium waarde (maximaal): $R_{w,p}$ 22 dB* * Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 680 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeursuitvoering max. 2 x deurbreedte 930 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2115 mm (alleen bij RZ kozijn excl flexunit), 2315 mm (alleen bij RZ en RL kozijn excl flexunit en RL kozijn incl flexunit). 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (standaard opdek). 2560, 2575, 2590 mm (semi standaard opdek). 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515, 2522 en 2537 mm (standaard stomp). 2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deur Schuifdeur

<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur kan alleen afgehangen worden in de volgende kozijnuitvoeringen met wanddikte 70 of 100 mm: Verdi staal nastel montage kozijn (alleen opdek uitvoering) Verdi Wood montage kozijn (alleen stompe uitvoering)
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp armgeschaafd Stomp recht (t.b.v. schuifdeuren)
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
<b>Kleur</b>	Kristalwit
<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Vulling</b>	Houtvezelplaat
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in Verdi (staal) kozijn. Bij opdek hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. R.o.d. standaard 28 mm. Gebaseerd op toepassing in Verdi Wood kozijn. Bij stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.o.d. standaard 28 mm.
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
<b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b>	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
<b>Opties</b>	Gefolieerd T-lat t.b.v. dubbeldeursuitvoering.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label