

Stompe deur FSC

| | |
|-------------------------|---|
| Deurmodel | Model 900, dichte deur. Optie: glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999 |
| Functionaliteit | Standaard toepassing in FSC |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Deurblad waarde: Rw 27 dB Functionele waarde Rw,p 27 dB |
| Rookwerend | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 |
| Inbraakwerend | N.v.t. |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1600 mm. |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2990 mm. |
| Deurdikte | 40 mm |
| Extra poleren | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven |
| Deuruitvoering | Enkele deur Dubbele deur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu of Berlegno houten montagekozijn Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting) |
| Kantuitvoering | Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |

| | |
|---------------------------|---|
| Kantafwerking | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm |
| | Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm |
| | Optie: Eproc kantafwerking in kleur |
| Afwerking | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| Beplating | HDF |
| Kader en vulling | Vurenhout kader rondom |
| | Volspan |
| Glasopening | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond. |
| Draainaden | Advies: |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
| | R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis |
| Hang- en sluitwerk | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting |
| | Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur |
| | Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat |
| Opties | Combinatie met een spiegelpaneel |
| Garantie | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |
| Duurzaamheid | LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar |