

### Verdi RZ FLEX Opdek

<b>Modellen</b>	Enkeldeurs (model 200) Glaspui (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204) Mat zwart alleen beschikbaar in model 200 en 202
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Breedte varieert van 610 tot 1110 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor deurbreedte: 530 – 1030 mm Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).
<b>Wanddikte</b>	Wanddikte 70 en 100 mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 X 25 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit en Ultra wit Mat zwart gelakt alleen beschikbaar in enkeledeurs (model 200) en dubbeldeurs (model 202) uitvoering

<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
<b>Glaslatuitvoering</b>	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslaten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Het kozijn is voorzien van 3 vernikkelde paumelles (RVS look). De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de sluitstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaat. Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte paumelles.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Kozijn wordt op de bouw, in de sparing, samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
<b>Opties</b>	Tussenkalf (model 204)
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.