

# Verdi Dubbeldeurs RZ FLEX tussenstijl Opdek Staal

<b>Modellen</b>	Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
<b>Kozijnbreedte</b>	Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 680 – 1030 mm
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).
<b>Wanddikte</b>	Wanddikte 70 en 100 mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	ca. 40 mm.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 X 25 mm
<b>Kleur</b>	Kristalwit

<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
<b>Naden</b>	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm
<b>Beglazing</b>	N.v.t.
<b>Glaslatuitvoering</b>	N.v.t.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Het kozijn is voorzien van 6 vernikkelde paumelles (RVS look). De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de tussenstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaten.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
<b>Montage</b>	Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
<b>Opties</b>	N.v.t.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.