

Verdi Dubbeldeurs RL FLEX tussenstijl Opdek Staal

Modellen	Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Kozijnbreedte is afhankelijk van de toegepaste deurbreedte. Afgestemd op 2 keer deurbreedte: 680 – 1030 mm
Kozijnhoogte	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm olopemd). Deurhoogte is 2315 mm. Paneel wordt afgestemd op kozijnhoogte.
Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm.
Uitvoering	Opdek
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
Sponning	Opdek 15 X 25 mm voorzien van montagebeugels t.b.v. het paneel.
Kleur	Kristalwit
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 28 mm. Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm

Beglazing	N.v.t.
Glaslatuitvoering	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Het kozijn is voorzien van 6 vernikkelde paumelles (RVS look). De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In de tussenstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS sluitplaten.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Kozijn wordt op de bouw samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
Opties	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.