

Verdi RZ FLEX Stomp Staal

beschikbaar
in ZWART

Modellen	Enkeldeurs (model 200) Glaspui (model 201) Dubbeldeurs (model 202) Enkeldeurs met zijlicht (model 204) Mat zwart alleen beschikbaar in model 200 en 202
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur
Kozijnbreedte	Breedte varieert van 760 tot 1110 mm (met 50 mm olopend). Afgestemd voor deurbreedte: 676 – 1026 mm Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.
Kozijnhoogte	Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en maximaal 2674 mm (15 mm olopend).
Wanddikte	Wanddikte 70 en 100 mm. Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	ca. 40 mm.
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

Sponning	Stomp 15 X 45 mm
Kleur	Kristalwit
	Mat zwart en Ultra wit gelakt alleen beschikbaar in enkeleurs (model 200) en dubbeldeurs (model 202) uitvoering
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
Naden	Ruimte onder deur 28 mm.
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm
Beglazing	Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)
Glaslatingvoering	Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren.
	Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot.
	Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte scharnieren.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie
Montage	Kozijn wordt op de bouw, in de sparring, samengesteld. De kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).
Opties	Tussenkalf (model 204)
	CO2-Neutraal leverbaar model 200
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.