Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STAAL, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
- Verdi Stal Stomp RZ kozijn t.b.v. Verdi niet-plafondhoge TCS stompe lakdeur
- Niet-plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel, zonder Flexunit

Uitvoering:
- RZ 200, kozijn met Flexunit, deurhoog

Afmeting:
- afgestemd op deurbreedte (mm): 680 – 1030
  (standaard deurmaten met 50 mm oplopend)
  afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 115 en 2315
- kozijnhoogte (mm): 2205 of 2405
- muurdikte (mm): uitsluitend 70 en 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): uitsluitend 28

Materiaal:
- Sendzimir verzinkt staal, dikte 0,8 mm.
- stijlen 50 mm breedte i.c.m. een verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit

Oppervlaktebehandeling:
- afgelakt op kleur

Kleur:
- mat zwart

Beglazing:
- n.v.t.

Toebehoren standaard:
- kozijnstijlen voorzien van aanslagdopjes
- scharnieren: 3 voor gemonteerde paumelle bladscharnieren
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:
- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- scharnieren: RVS paumelle bladscharnieren
- stelmal t.b.v. montage kozijn

Bevestiging:
- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 4 klemmen per stijl)

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi stompe deur.**
Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.