

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.32 KOZIJNEN

##### 30.32.12- METALEN PUI/KOZIJN.

###### 0. HOUTEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STAAL, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Verdi Staal Stomp RZ kozijn t.b.v. Verdi niet-plafondhoge <sup>TCS</sup> stompe lakdeur
- Niet-plafondhoog montagekozijn, met volle bovendorpel, zonder Flexunit

Uitvoering:

- RZ 200, kozijn met Flexunit, deurhoog

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 680 – 1030 (standaard deurmatten met 50 mm oplopend) afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2115 en 2315
- kozijnhoogte (mm): 2205 of 2405
- muurdikte (mm): uitsluitend 70 en 100
- sponningaanslag (mm): 15
- ruimte onder deur (mm): uitsluitend 28

Materiaal:

- Sendzimir verzinkt staal, dikte 0,8 mm.
- stijlen 50 mm breedte i.c.m. een verhoogde bovendorpel t.b.v. Flexunit

Oppervlaktebehandeling:

afgelakt op kleur

Kleur:

- kristalwit
- optioneel ultra wit (uitsluitend model 200 & 202)

Beglazing:

- n.v.t.

Toebehoren standaard:

- sluitstijl voorzien van aanslagdopjes,
- scharnieren: 3 voor gemonteerde paumelle bladscharnieren
- gestanste gaten t.b.v. BS210 slot
- voorzien van RVS sluitplaat (dagschoot)

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- scharnieren: RVS of zwarte paumelle bladscharnieren
- stelmal t.b.v. montage kozijn

Bevestiging:

- kozijn wordt bevestigd en gesteld met een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 4 klemmen per stijl)

##### .01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen in de woningen/appartementen zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi stompe deur.**

Levering alleen in combinatie met montage door de fabrikant.

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.