

Geluidwerend 43 dB (68 mm)

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm
Functionaliteit	Geluidwerend en rookwerend
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 43 dB Functionele waarde Rw,p 42 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1250 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2700 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht
Deurdikte	68 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deurset op aanvraag
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu houten montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp, 2-voudige verjonging aan 3 zijden Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Open kant constructie
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel Akoestisch 5-laags
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.
Draainaden	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgemonteerd af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Voorgemonteerd slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
Duurzaamheid	Biobased aandeel & FSC certificaten beschikbaar