

### Geluidwerend 44 dB

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur. Optie: glasopening mogelijk in overleg.
<b>Functionaliteit</b>	Geluidwerend en rookwerend
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 44 dB Functionele waarde Rw,p 39 dB
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1600 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2700 mm.
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deurset op aanvraag
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu houten montagekozijn Avento montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel
	Akoestisch 2-laags
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur afgestemd op de valdorpel. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Optie: Valdorpels voorgemonteerd af fabriek,
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	CO2-neutraal leverbaar
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.
<b>Duurzaamheid</b>	Biobased aandeel & FSC certificaat beschikbaar