

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, STANDAARD, STOMP MONTAGEKOZIJN

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berdu houten montagekozijn, stomp.
- deurhoog montagekozijn

Uitvoering:

- RZ 200, deurhoog kozijn
- RZ 202, deurhoog kozijn, dubbele deur.
- RZ 204, deurhoog kozijn met een zijlicht.
- RZ 201, glaspui

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte (mm): 530 – 1430
(standaard deurmatten met 50 mm oplopend) NB. dubbeldeurs maximaal 2x 1230 mm
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015
- afgestemd op een deurdikte van 40 mm of 54 mm
- kozijnhoogte maximaal (mm) 2960
- muurdikte (mm): 100, afwijkende wanddikte opvangen m.b.v. aftimmering
- kopmaat (mm): 67x102
- sponningaanslag (mm): 17
- sponningdiepte afhankelijk van toepassing en deurdikte
- ruimte onder deur (mm): 22, optioneel 10 en 35

Materiaal:

- Roodhout gevingerlast. FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:

- gegrond, 2laags 60 µm.

Kleur:

- gebroken wit

Beglazing zijlicht kozijn 204 of glaspui 201:

- afgestemd op maximale glasdikte 6 mm. overige diktes op aanvraag

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- kozijn voorzien van aanslagprofiel
- 3 of 4 voorgemonteerd scharnieren:
- Verstelbare sluitplaat t.b.v. Nemef 600 serie

Bevestiging:

- Kozijn samenstellen op het werk. Montage volgens montage instructie

.01 BINNENDEURKOZIJN/-PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkopal stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.