

Berdu RZ stomp Brandwerend 30+ glaspui

Modellen	Glaspui (model 201)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Gecertificeerd t/m afmeting 550 x 2600 mm
Geluidwerend	N.v.t.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Minimale kozijnbreedte 500 mm Maximale kozijnbreedte 1100 mm
Kozijnhoogte	Standaard kozijnhoogte 2374 mm Overige maten op aanvraag Maximale kozijnhoogte 2600 mm
Wanddikte	100 mm Afwijkende wanddikten opvangen m.b.v. de aftimmering Tolerantie wanddikte +1 / -1 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Snoerprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 25 x 45 mm
Kleur	Geground, gebroken wit 2 laags 60 µm

Materiaal	Hardhout, gevingerlast FSC mixed-label gecertificeerd
Beglazing	Maximale glasdikte 11 mm
Glaslatuitvoering	Hardhouten glaslat 25 x 25 mm gegrond
Kopmaat kozijnhout	67 x 102 mm
Verpakking	Het kozijn wordt in onderdelen verpakt in folie
Montage	Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine, purpistool, centreerpen en speciaal bit t.b.v. verstelbaar kozijnanker. Stijlen en dorpels verlijmen en schroeven. Kozijn plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde uitvullen. Hierna de stijlen fixeren en controleren. Eventueel kozijn nastellen en aansluitend de stelruimte uitvullen. Kozijn afpurren en 24 uur laten uitharden en vervolgens de afwerklijsten aanbrengen.