

### Geluidwerend 46 dB (80 mm)

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur. Optie: glasopening maximaal 254 x 1204 mm
<b>Functionaliteit</b>	Geluidwerend en rookwerend
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 46 dB Functionele waarde Rw,p 44 dB
<b>Rookwerend</b>	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1250 mm. Afhankelijk van deurhoogte i.c.m. deurgewicht
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2700 mm. Afhankelijk van deurbreedte i.c.m. deurgewicht
<b>Deurdikte</b>	80 mm
<b>Extra poleren</b>	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur Dubbele deurset op aanvraag
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu houten montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp, dubbele verjonging aan 3 zijden Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Open kant constructie
<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Roodhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel Akoestische 8- laags
<b>Glasopening</b>	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
<b>Draainaden</b>	Ruimte onder de deur is 6 mm, 2 valdorpels toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Valdorpels worden voorgesloten af fabriek, Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	BSW 3-dimensionale verstelbare projectscharnieren 2 of 3 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Voorgesloten slot met een doornmaat van 80 mm. Slotfunctie n.t.b. Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.