

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.32 KOZIJNEN

30.32.12- HOUTEN PUI/KOZIJN.

0. HOUTEN PUI/KOZIJN, BRAND-, GELUID- EN INBRAAKWEREND, STOMP MONTAGEKOZIJN VOORZIEN VAN EEN DUBBELE AANSLAG

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

- Berdu houten montagekozijn, stomp, 30 plus **NEN-EN 1634-1**, geluidwerend en inbraakwerend WKII voorzien van en dubbele aanslag
- deurhoog montagekozijn

Uitvoering:

- RZ 200, deurhoog kozijn

Afmeting:

- afgestemd op deurbreedte enkeldeurs (mm): 530 – 1430 (standaard deurmatten met 50 mm oplopend)
- afgestemd op deurhoogte (mm): standaard 2315, 2115 of 2015 enkeldeurs gecertificeerd t/m 1250x2700 mm,
- afgestemd op een deurdikte van 54 mm verjongd naar 40 mm
- kozijnhoogte maximaal (mm): 2759
- muurdikte (mm): 100, afwijkende wanddikte opvangen m.b.v. aftimmering
- kopmaat (mm): 67x102
- sponningaanslag (mm): 12,5 / 12,5
- sponningdiepte (mm): 50 / 64
- ruimte onder deur (mm): 6

Materiaal:

- Hardhout gevingerlast. FSC gecertificeerd

Oppervlaktebehandeling:

- gegrond, 2laags 60 µm.

Kleur:

- gebroken wit

Beglazing:

- N.v.t.

Toebehoren standaard:

- Kozijn voorzien van aanslagprofiel

Toebehoren optioneel:

- 3 of 4 voorgemonteerd scharnieren:
- Veiligheidssluitplaat i.c.m. sluitkom(men)

Bevestiging:

- Kozijn samenstellen op het werk. Montage volgens montage instructie

.01 BINNENDEURKOZIJN-/PUI

Kozijnen c.q. puien aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Te combineren met een Berkopal verjongde WTD 30Plus, 43 dB en WKII stompe deur.**

Kozijnen worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.