



Breedte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm enkeleurs kozijnen STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	582	736	716
680	682	676	632	786	766
730	732	726	682	836	816
780	782	776	732	886	866
830	832	826	782	936	916
880	882	876	832	986	966
930	932	926	882	1036	1016
980	982	976	932	1086	1066
1030	1032	1026	982	1136	1116

Hoogte maatvoering Berdu RZ 30+ 68mm enkeleurs kozijnen STOMP					
Deurhoogte productiemaat	Sponningmaat hoogte	Ruimte onder deur (R.O.D.)	Dagmaat hoogte	Wandopening (sparinghoogte) tolerantie 0/+10 mm	Kozijnhoogte
2015	2028	10	2003	2080	2070
2115	2128	10	2103	2180	2170
2315	2328	10	2303	2380	2370

<small>EGENDOM BERKVENS BIJ SAMENBAU VERMIENINGSLIJN OF MERDELIJN AAN DERDEN IN WEEKE NORMAAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT.</small>	TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkeningsmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL. Diversen BENAMING. Berdu Brandwerend 30+ Geluidwerend Stomp RZ 200 Berdu - Deurdikte 68mm Stomp Snoer Dubbel	SCHAAL / MAATEENHEID millimeter [mm]
	AMERIKAANSE PROJECTIE A3	BERKVENS toegang tot meer	BERKVEN'S BERKVENS
Revisienr. Omschrijving		Datum	Naam
REF.		TEKENINGNUMMER	