

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

###### 0. BINNENDEUR, DETENTIE, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

###### **Berkopal HPL deur**

Model:

- **900**, dicht uitvoering
- **999**, deur voorzien van detentieluik volgens opgave, gemonteerd af fabriek

Uitvoering:

- brand- geluid en uitbraakwerend, enkeleurs

Brandwerendheid

- 30 minuten brandwerend conform NEN-EN 1634-1

Geluidwerendheid

- deurblad waarde: Rw 38 dB, functionele waarde Rw,p n.t.b.

Inbraakwerendheid

- weerstandklasse 4- (WK 4 min)

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm), maximaal 1070 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ....., maximaal 2660 mm
- maximale totale deuropervlak mag 2,58 M2 bedragen
- deurdikte (mm): **53** mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- n.v.t.

Kantafwerking:

- naadloos verlijmde roodhouten kantlatten rondom

Beplating:

- MDF 6 mm

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropol collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur.....

Vulling:

- multiplex i.c.m. brandwerende voorzieningen

Glasopening:

- model 999, detentieluik volgens opgave

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- spionoog
- groef t.b.v. valdorpel

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

#### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.  
Berkopal detentiedeuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).