

### Berkolight 702

<b>Deurmodel</b>	Model 702
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerendheid</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 830 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Uitsluitend enkeleurs
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Berdo mat zwart kozijn. Optioneel te combineren met een: Berdo nastelbaar montagekozijn in een witte variant Berlegno montagekozijn in witte variant
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp, pas en arms
<b>Kantafwerking</b>	N.v.t.
<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart Kristal wit of Ultra wit
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Kader en vulling</b>	Samengesteld houten frame met glas
<b>Glasuitvoering</b>	Standaard blank veiligheidsglas Optioneel Satijn of Grijs veiligheidsglas

<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 22 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot.
	Uitsluitend met Berkvens garnituur voor Berkolight toepasbaar
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	N.v.t.
<b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b>	N.v.t.
<b>Opties</b>	N.v.t.
<b>Extra opmerking</b>	N.v.t.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label.