Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.



# Berkolight 703

| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 703 |
| **Functionaliteit** | Standaard toepassing |
| **Geluidwerendheid** | N.v.t. |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 830 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend) |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm |
| **Deurdikte** | 40 mm |
| **Deuruitvoering** | Uitsluitend enkeldeurs |
| **Kozijnuitvoering** | Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Berdo mat zwart kozijn. Optioneel te combineren met een: |
| | Berdo nastelbaar montagekozijn in een witte variant |
| | Berlegno montagekozijn in witte variant |
| **Kantuitvoering** | Opdek |
| | Stomp, pas en arms |
| **Kantafwerking** | N.v.t. |
| **Kleur** | Berkvens mat zwart |
| | Kristal wit of Ultra wit |
| **Afwerking** | Matte structuur |
| **Kader en vulling** | Samengesteld houten frame met glas |
| **Glasuitvoering** | Standaard blank veiligheidsglas |
| | Optioneel Satijn of Grijs veiligheidsglas |

| | |
|---|---|
| **Draainaden** | Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. |
| | Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. |
| | R.O.D.: uitsluitend 28 mm. |
| | Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
| | R.O.D.: uitsluitend 22 mm. |
| **Hang- en sluitwerk** | Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot. |
| | Uitsluitend met Berkvens garnituur voor Berkolight toepasbaar |
| **Plafondhoogte clusters (standaard)** | N.v.t. |
| **Plafondhoogte clusters (semi standaard)** | N.v.t. |
| **Opties** | N.v.t. |
| **Extra opmerking** | N.v.t. |
| **Garantie** | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |
| **Certificaten** | STIP gecertificeerd |