Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

**TECHNISCHE INFORMATIE**

# Brandwerend 60+ 54 mm

| | |
|---|---|
| **Deurmodel** | Model 900, dichte deur. |
| | Optie glasmodel 901, 902, 903, 904, 905, 906 en 999. |
| **Functionaliteit** | Brandwerend en rookwerend |
| **Brandwerend** | 60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 |
| | 2006-CVB-R0033 / 2004-CVB-R0154 |
| **Geluidwerend** | Deurblad waarde: Rw 28 dB |
| | Functionele waarde: Rw,p 24 dB |
| **Rookwerend** | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 |
| **Inbraakwerend** | N.v.t. |
| **Deurbreedte** | Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). |
| | Maximaal gecertificeerde breedte 1600 mm** |
| **Deurhoogte** | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| | Maximaal gecertificeerde hoogte 2990 mm** |
| **Deurdikte** | 54 mm |
| **Extra poleren**** | Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuroppervlak maximaal 4,784 M2 bedragen |
| **Deuruitvoering** | Enkele deur |
| | Dubbele deurset op aanvraag |

| | |
|---|---|
| **Kozijnuitvoering** | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: |
| | Houten inmetselkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht |
| | Stalen inmetselkozijn |
| | Houten montagekozijn |
| | Stalen montagekozijn |
| **Kantuitvoering** | Stomp |
| | Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |
| **Kantafwerking** | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm |
| | Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm |
| | Optie: Eproc kantafwerking in kleur |
| **Afwerking** | HPL bekleding in diverse kleuren |
| | Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur |
| **Beplating** | HDF |
| **Kader en vulling** | Fitec rondom, dubbele boven en onderregel |
| | Minerale vezelplaat |
| **Glasopening** | Glasopening voorzien van Slim Frame Wood glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn blank gevernist of wit gegrond. |
| **Draainaden** | Ruimte onder de deur is 6 mm |
| | Maximale groef valdorpel 18x40 mm |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm |
| **Hang- en sluitwerk** | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting |
| | Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur |
| | Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat |
| **Opties** | Kabeldoorvoer |
| **Garantie** | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |
| **Duurzaamheid** | LCA, FSC, Biobased aandeel & Vos certificaten beschikbaar |