

### Verdi Light 702

<b>Deurmodel</b>	Model 702
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerendheid</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
<b>Deurhoogte</b>	2315mm (opdek en stomp) 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard) 2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard) 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp). 2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkeldeurs
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Verdi Staal opdek of stomp Verdi Wood stomp
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp, pas en arms
<b>Kantafwerking</b>	N.v.t.
<b>Kleur</b>	Berkvens mat zwart Kristal wit of Ultra wit
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Kader en vulling</b>	Samengesteld houten frame met glas

<b>Glasuitvoering</b>	Standaard blank veiligheidsglas Optioneel Satijn of Grijs veiligheidsglas
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voorgemonteerd smal slot. Uitsluitend met Berkvens garnituur voor Verdi Light.toepasbaar
<b>Plafondhoogte clusters (standaard)</b>	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
<b>Plafondhoogte clusters (semi standaard)</b>	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
<b>Opties</b>	N.v.t.
<b>Extra opmerking</b>	N.v.t.
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label