

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, AFGEWERKT

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Verdi Light industriële glasdeur

Model:

- 701, 702, 702 en 704 met glaslijsten.

Profilering:

- Haaks profilering met afgeronde hoeken

Uitvoering:

- enkeledeurs

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 880, 930, 980, 1030
- deurhoogte opdek standaard (mm): 2500 – 2515 – 2530 – 2545
- deurhoogte opdek semi standaard: 2560 – 2575 – 2590
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Wood standaard (mm): 2470 – 2485 – 2500 – 2515
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Wood semi standaard: 2530 – 2545 – 2560
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Staal standaard (mm): 2492 – 2507 – 2520 – 2537
- deurhoogte stomp t.b.v. Verdi Staal semi standaard: 2552 – 2567 – 2582
- deurdikte (mm): 40 mm

Kantuitvoering:

- **opdek en stomp**

Oppervlaktebehandeling:

- mat gestructureerde toplaag

Kleur:

- mat zwart
- kristalwit
- optioneel ultra wit

Vulling:

- samengesteld houtenframe met blank veiligheidsglas
- optioneel satijnglas of grijs glas mogelijk

Toebehoren standaard:

- paumelleboring of scharnierkrozing, aantal (st): 3.
- smal slot in loop uitvoering. Geen andere opties mogelijk

Toebehoren optioneel:

- Verdi Light garnituur zwart Z11, Z12 of Z13
- Verdi Light garnituur RVS BS.07, BS.08 of BS.09

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven. **Altijd combineren met een Verdi Kozijn.**

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Verdi Light deuren zijn STIP-gecertificeerd.