

Verdi Light 703

Deurmodel	Model 704
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerendheid	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 880 – 1030 (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
Deurhoogte	2315mm (opdek en stomp) 2500, 2515, 2530 en 2545 mm (opdek standaard) 2560, 2575, 2590 mm (opdek semi standaard) 2470, 2485, 2492, 2500, 2507, 2515,2522 en 2537 mm (standaard stomp). 2530, 2545, 2552, 2560 2567 en 2582mm (semi standaard stomp).
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkeldeurs
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Verdi Staal opdek of stomp Verdi Wood stomp
Kantuitvoering	Opdek Stomp, pas en arms
Kantafwerking	N.v.t.
Kleur	Berkvens mat zwart Kristal wit of Ultra wit
Afwerking	Matte structuur
Kader en vulling	Samengesteld houten frame met glas

Glasuitvoering	Standaard blank veiligheidsglas
	Optioneel Satijn of Grijs veiligheidsglas
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in Verdi of Verdi Wood kozijn.
	Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.
	Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D.: uitsluitend 28 mm.
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voormonteerd smal slot.
	Uitsluitend met Berkvens garnituur voor Verdi Light.toepasbaar
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Opties	N.v.t.
Extra opmerking	N.v.t.
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling
Certificaten	FSC mixed label