

## Bestekomschrijving BERKVENS. ( BRL 2211 )

### 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

#### 30.33 DEUREN

##### 30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, KOGELWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING  
Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

**Berkopal HPL deur**

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- kogelwerend, enkeldeurs

Kogelwerend:

- klasse FB4 (zwaarste handvuurwapen)

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 530 – 1030 (oplopend met 50 mm), maximaal 1600 mm
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ....., maximaal 2990 mm
- deurdikte (mm): circa 42 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- n.v.t.

Kantafwerking:

- open kantconstructie

Beplating:

- HDF

Deklaag:

- hardkunststofplaat ca. 0,8 mm dik uit de Berkvens huiscollectie of Formica / Duropal collectie

Kleur:

- volgens kleurenschema. Structuur.....

Vulling:

- multiplex – staal. Staalplaten 2x 2mm. De deur heeft een symmetrische opbouw

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring

Opmerking:

- i.v.m. de stalen beplating in de deur zijn de mogelijkheden beperkt t.a.v. de bewerkingen aan de deur.

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

#### **.01 BINNENDEUR**

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Berkopal stralingwerende deuren zijn FSC-gecertificeerd (FSC-mixed label).