

# Honeycomb 1950

<b>Deurmodel</b>	Model 1950
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerend</b>	Bladwaarde: Rw 25 dB Laboratorium waarde Rw,p 22 dB
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 880 – 930
<b>Deurhoogte</b>	2315 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijuitvoeringen: Berdo nastelbaar montage kozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Opdek Stomp armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde, in bijpassende kleur. Onderzijde deur vochtwerend geseald.
<b>Kleur</b>	Mat zwart gelakt
<b>Afwerking</b>	Krasvaste TCS-laklaag
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Honingraat Optioneel andere vullingen mogelijk

<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Opdek: hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm. Stomp: hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. R.O.D.: afhankelijk van (ventilatie) eis.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voormonteerd BS210 slot.
<b>Extra opmerking</b>	Afgebeelde deur is 2315 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
<b>Certificaten</b>	FSC mixed label. Certificaatnummer: SCS-COC-00689