

## Kogelwerend

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur.
<b>Functionaliteit</b>	Kogelwerend klasse FB4 (zwaarste handvuurwapens)
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 38 dB Functionele waarde Rw,p n.b.
<b>Rookwerend</b>	N.v.t.
<b>Inbraakwerend</b>	N.v.t.
<b>Deurbreedte</b>	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1600 mm.
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2990 mm.
<b>Deurdikte</b>	42 mm
<b>Extra poleren</b>	N.v.t.
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten kogelwerend inmetstel of montagekozijn Stalen kogelwerend inmetstel of montagekozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
<b>Kantafwerking</b>	Open kantconstructie.

<b>Afwerking</b>	HPL bekleding in diverse kleuren Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
<b>Beplating</b>	HDF 3mm
<b>Kader en vulling</b>	Multiplex kern 30 mm Staalplaat 2x 2 mm
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Advies: Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Projectscharnieren BSW 070-7/160 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
<b>Opties</b>	Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers, valdorpels en roosters mogelijk.
<b>Garantie</b>	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.