Aan deze PDF kunnen geen rechten worden ontleend.
Modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.
Als gevolg van productontwikkeling is deze PDF aan veranderingen onderhevig.

TECHNISCHE INFORMATIE

Vari-Doors Verdi

Model	Varidoors Verdi, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1030 mm (met 50 mm oplopend)
	Vrije doorgang = deurbreedte -/- 140 mm
Deurhoogte	Verdi deurhoogtes. Maximale hoogte 2582 mm
Deurhoogte standaard	2470 mm, 2485mm, 2500mm, 2515mm, 2530 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnopties	Softclose (enkel of dubbelwerkend)**
	Volledig wegschuifbaar*
	* = Maatvoering wijkt af van standaard.
	**Afhankelijk van systeemuitvoering
Stijllengte standaard	Deurhoogte + 98 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte -/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 116 mm
	Maximaal deurhoogte + 156 mm
Wanddikte	100 mm
	Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	28 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kozijnkleur	Kristalwit. Optioneel Mat zwart of Ultra wit mogelijk

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik.
	Standaard inclusief 10 nisverstevigingen (5 sets van 2 stuks)
	Aluminium rail voorzien van loopwagens
	Standaard sluitplaat
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Sluitstijl uit één stuk.
	Rubberprofiel sluitzijde
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie