

Vari-Doors Verdi



Model	Varidoors Verdi, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	1030, 1080, 1130, 1180 en 1230 mm; vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte standaard	2470 mm, 2485mm, 2500mm, 2515mm, 2530 mm
Deurhoogte semi standaard	2545mm, 2560mm,
Kozijnuitvoering	Enkel- en dubbeldeurs
Stijllengte standaard	2582mm, 2597mm, 2612mm, 2627mm
Stijllengte semi standaard	2642mm, 2657mm, 2672mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Wanddikte	100 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	28 mm
Schuifrichting	Links of rechts
Kantuitvoering deur	Rechte stomp
Kantafwerking deur	Melamine folie aan verticale zijden en bovenzijde. Onderzijde deur vochtwerend geseald
Kleur	Kristalwit. Optioneel Mat zwart of Ultra wit mogelijk

Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 10 nisverstevingen (5 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Afdichtingsprofielen aan sluitstijl, sluitstijl uit één stuk.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in twee kartonnen dozen
Montage	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie