

bod'or by berkvens

Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerendheid	N.v.t.
Kozijnuitvoering	Deur is afgestemd op een deur-kozijncombinatie met Verdi Wood kozijn.
Deurbreedte	Deurbreedte: 676 – 1026 (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
Deurhoogte	Standaard 2470, 2485, 2500 en 2515 mm. Semi standaard 2530, 2545, 2560 en 2315 mm
Plafondhoogte clusters (standaard)	2610 - 2624 mm, 2625 - 2639 mm, 2640 - 2654 mm en 2655 - 2669 mm
Plafondhoogte clusters (semi standaard)	2670 - 2684 mm, 2685 - 2699 mm en 2700 - 2715 mm
Deurdikte	40 mm
Deurmodel	Lines 104
Lakkleuren	White, Traffic Black, Soft Taupe, Thunder, Pepper, Stone en Sand
Fineerkleuren	N.v.t.
Deuruitvoering	Uitsluitend enkel draaideur (links-rechts)
Vulling/kader	Tubulaire spaanplaat

Kantafwerking	Lakdeuren: in kleur van de deur Fineerdeuren: als gekozen fineer
Kantuitvoering	Stomp, pas en arms
Afwerking	Laklaag in kleur
Draainaden	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.o.d. 28 mm.
Opties	(Akoestisch) ventilatierooster
Hang en sluitwerk	Standaard inclusief voorgemonteerd BS210 slot en 3-dimensionaal verstelbare verdeckte scharnieren
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.
Extra opmerking	Afgebeelde deur is 2500 x 930 mm, bij andere deurmatten kunnen de posities van de freeslijnen afwijken. Door lichtinval kunnen de freeslijnen optisch een ander aanzicht hebben per positie