

Bergingsdeur WK2

| | |
|-------------------------|---|
| Deurmodel | Model 900, dichte deur. Optie: glasopening maximaal 150 mm breed, minimaal 200 mm deurblad rondom glasopening |
| Functionaliteit | Inbraakwerend en rookwerend |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Deurblad waarde: Rw 27 dB Functionele waarde Rw,p 27 dB |
| Rookwerend | Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3 |
| Inbraakwerend | Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096 SHR rapport 2012 12.0312 en 12.0312-2 |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 530 – 1130 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1100 mm |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2700 mm |
| Deurdikte | 40 mm |
| Extra poleren | Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven |
| Deuruitvoering | Enkele deur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Houten inmetSELkozijn - eventueel met zij- of bovenlicht Stalen inmetSELkozijn Houten montagekozijn Stalen montagekozijn |

| | |
|---------------------------|--|
| Kantuitvoering | Stomp Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |
| Kantafwerking | Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm Optie: Eproc kantafwerking in kleur |
| Afwerking | HPL bekleding in diverse kleuren |
| Beplating | HDF |
| Kader en vulling | Vurenhouten kader rondom, optioneel Fitec kader Volspan Deur voorzien van stabilisator aan sluitzijde |
| Glasopening | Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd. Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist |
| Draainaden | Ruimte onder de deur is 22 mm Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm, snoerprofiel mag worden toegepast |
| Hang- en sluitwerk | 2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 3 of 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG** |
| Opties | LET OP: Na uitvoeren van alle bewerkingen, deze goed beschermen tegen vochtindringing door deze te vernissen of een andere lakbehandeling te geven. |
| Garantie | Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |