

Decolux Dove

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Standaard toepassing
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 25 dB Functionele waarde: Rw,p 21 dB * *Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
Deurbreedte	680 - 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
Deurhoogte	2315 mm of Verdi deurhoogtes (standaard), overige maten op aanvraag Maximale hoogte 2600 mm
Deurdikte	40 mm
Deuruitvoering	Enkele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo stomp montage kozijn Verdi stomp montage kozijn Berlegno stomp montage kozijn Verdi Wood montage kozijn
Kantuitvoering	Stomp armgeschaafd

Kantafwerking	Decolux kantafwerking aan de verticale zijden in bijpassende kleur van deuroppevlak. Onderzijde vochtwerend geseald
Afwerking	Matte structuur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vurenhout kader rondom Stabitec vulling, optioneel andere vullingen mogelijk
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
Hang- en sluitwerk	Standaard inclusief voorgesloten BS-210 slot
Opties	CO2 neutraal leverbaar op aanvraag Uitgevoerd met ventilatierooster Valdorpel
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling