

## Decolux Basalt

<b>Deurmodel</b>	Model 900, dichte deur
<b>Functionaliteit</b>	Standaard toepassing
<b>Geluidwerend</b>	Deurblad waarde: Rw 25 dB Functionele waarde: Rw,p 21 dB *  *Laboratorium waarde is afhankelijk van de vulling, afdichting van het kozijn, r.o.d. en toepassing valdorpel en/of ventilatierooster.
<b>Deurbreedte</b>	680 - 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend)
<b>Deurhoogte</b>	2315 mm of Verdi deurhoogtes (standaard), overige maten op aanvraag Maximale hoogte 2600 mm
<b>Deurdikte</b>	40 mm
<b>Deuruitvoering</b>	Enkele deur
<b>Kozijnuitvoering</b>	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen: Berdo stomp montage kozijn Verdi stomp montage kozijn Berlegno stomp montage kozijn Verdi Wood montage kozijn
<b>Kantuitvoering</b>	Stomp armgeschaafd

<b>Kantafwerking</b>	Decolux kantafwerking aan de verticale zijden in bijpassende kleur van deuroppevlak. Onderzijde vochtwerend geseald
<b>Afwerking</b>	Matte structuur
<b>Beplating</b>	HDF
<b>Kader en vulling</b>	Vurenhout kader rondom Stabitec vulling, optioneel andere vullingen mogelijk
<b>Glasopening</b>	N.v.t.
<b>Draainaden</b>	Gebaseerd op toepassing in een Berkvens montagekozijn. Stomp hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
<b>Hang- en sluitwerk</b>	Standaard inclusief voormonteerd BS-210 slot
<b>Opties</b>	CO2 neutraal leverbaar op aanvraag Uitgevoerd met ventilatierooster Valdorpel
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling