

## Berdo Standaard Opdek RB Dubbeldeurs tussenstijl

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Modellen</b>        | Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212)   |
| <b>Functionaliteit</b> | Standaard   |
| <b>Brandwerend</b>     | N.v.t.  |
| <b>Geluidwerend</b>    | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur  |
| <b>Kozijnbreedte</b>   | Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).<br>Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm   |
| <b>Kozijnhoogte</b>    | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm.<br>Overige deurhoogtes op aanvraag.<br>Maximale kozijnhoogte 3000 mm.  |
| <b>Wanddikte</b>       | Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm.<br>Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm<br>Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm |
| <b>Deurdikte</b>       | ca. 40 mm   |
| <b>Uitvoering</b>      | Opdek   |
| <b>Aanslagprofiel</b>  | Optioneel mogelijk.<br>Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.  |
| <b>Sponning</b>        | Opdek 15 x 25 mm  |
| <b>Kleur</b>           | Kristal wit en reinwit.   |
| <b>Materiaal</b>       | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Naden</b>              | Ruimte onder deur 20, 28 mm (standaard)  |
|                           | Ruimte onder deur 4, 15 of 35 mm (semi-standaard).   |
|                           | Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm.  |
| <b>Beglazing</b>          | Glasdikte 4 - 7 mm   |
| <b>Glaslatuitvoering</b>  | Kunststof glaslaten.   |
| <b>Hang- en sluitwerk</b> | Geleverd met 4, 6 of 8 vernikkelde paumelles (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering).                                   |
|                           | Kozijn uitsluitend leverbaar met slotgat t.b.v. een kastslot.  |
| <b>Verpakking</b>         | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.  |
| <b>Montage</b>            | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbusleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). |
|                           | Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.   |
| <b>Opties</b>             | N.v.t.   |
| <b>Garantie</b>           | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.                                       |