

Berdo Dubbeldeurs Stomp RL tussenstijl

| | |
|------------------------|---|
| Modellen | Dubbeldeurs met tussenstijl (model 212) |
| Functionaliteit | Standaard |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur |
| Kozijnbreedte | Afgestemd voor deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 930 mm |
| Kozijnhoogte | Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige deurhoogtes op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm. |
| Wanddikte | Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm |
| Deurdikte | ca. 40 mm |
| Uitvoering | Stomp |
| Aanslagprofiel | Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes. |
| Sponning | Opdek 15 x 45 mm |
| Kleur | Kristal wit en reinwit. |
| Materiaal | Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm |

| | |
|---------------------------|---|
| Naden | Ruimte onder deur is 28 mm (standaard). |
| | Ruimte onder deur is 22 of 35 mm (semi-standaard). |
| | Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm. |
| Beglazing | N.v.t. |
| Glasluitvoering | N.v.t. |
| Hang- en sluitwerk | Geleverd met 4, 6 of 8 scharnieren (afhankelijk van de maatvoering en/ of uitvoering). |
| | Kozijn uitsluitend leverbaar met slotgat t.b.v. een kastslot. |
| Verpakking | Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie. |
| Montage | Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). |
| | Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding. |
| Opties | N.v.t. |
| Garantie | Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling. |