

## Berdo Standaard Opdek BA glaspui

<b>Modellen</b>	Glaspui (model 201)
<b>Functionaliteit</b>	Standaard
<b>Brandwerend</b>	N.v.t.
<b>Geluidwerend</b>	N.v.t.
<b>Kozijnbreedte</b>	Maximale breedte enkele pui is 1010 mm Maximale breedte buitenmaat 3000 mm (i.c.m. 2 tussenstijlen)
<b>Kozijnhoogte</b>	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige kozijnhoogte op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm Minimale kozijnhoogte 1500 mm
<b>Wanddikte</b>	Standaard wanddiktes 50, 60, 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Deurdikte</b>	N.v.t.
<b>Uitvoering</b>	Opdek
<b>Aanslagprofiel</b>	N.v.t.
<b>Sponning</b>	Opdek 15 x 25 mm
<b>Kleur</b>	Kristal wit en reinwit.
<b>Materiaal</b>	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte ca. 35 µm
<b>Naden</b>	N.v.t.

<b>Beglazing</b>	Glasdikte 4 -7 mm
<b>Glaslatuitvoering</b>	Kunststof glaslatten.
<b>Hang- en sluitwerk</b>	N.v.t.
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
<b>Montage zie montage handleiding</b>	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
<b>Opties</b>	Tussenkalf en-of tussenstijl
<b>Garantie</b>	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.