

Berdo Standaard Stomp RZ glaspui

Modellen	Glaspui (model 201)
Functionaliteit	Standaard
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	N.v.t.
Kozijnbreedte	Maximale breedte enkele pui is 1010 mm Maximale breedte buitenmaat 3000 mm (i.c.m. 2 tussenstijlen)
Kozijnhoogte	Gebaseerd op deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm. Overige kozijnhoogte op aanvraag. Maximale kozijnhoogte 3000 mm Minimale kozijnhoogte 1500 mm
Wanddikte	Standaard wanddiktes 70, 100, 115, 125, 150 mm. Overige wanddiktes op aanvraag, wanddiktes 5 mm oplopend tot maximaal 150 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Deurdikte	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Aanslagprofiel	N.v.t.
Sponning	Stomp 15 x 45 mm
Kleur	Kristal wit en reinwit.
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1 mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag dikte 35 µm
Naden	N.v.t.

Beglazing	Glasdikte 4 -7 mm
Glaslatuitvoering	Kunststof glaslatten.
Hang- en sluitwerk	N.v.t.
Verpakking	Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie.
Montage	Het kozijn wordt in de wandsparring samengesteld. Hulpgereedschappen: waterpas en inbussleutel nr. 5 (en eventueel montagestelmal). Kozijnen worden gesteld en bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl). Zie montagehandleiding.
Opties	Tussenkalf en-of tussenstijl
Garantie	Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en waarborgregeling.