Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, WATERWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.
Type:
Berkopal HPL deur
Model:
- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:
- waterwerend, enkeldeurs

Waterwerend:
- waterbestendig, intensief gebruik

Afmeting:
- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 - ……,
- deurdikte (mm): circa 40 mm

Kantuitvoering:
- **stomp**

Stijl- en regelwerk:
- slagvast polystyreen kader

Kantafwerking:
- open kantconstructie

Beplating:
- HPL 2,5 mm dik

Deklaag:
- n.v.t.

Kleur:
- volgens kleurenschema.

Vulling:
- waterbestendige honingraat

Toebehoren standaard:
- geen

Toebehoren optioneel:
- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- deurdrangervoorziening
- roostersparing

Opmerking:
- i.v.m. de eigenschap van de deur dienen de bewerkingen af fabriek plaats te vinden

Hang- en sluitwerk:
- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.