

Bestekomschrijving BERKVENS. (BRL 2211)

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.33 DEUREN

30.33.11- HOUTEN DEUR.

0. BINNENDEUR, WATERWEREND, HARDKUNSTSTOFPLAATBEKLEDING

Fabrikaat: Berkvens B.V.

Type:

Berkopal HPL deur

Model:

- **900**, dicht uitvoering

Uitvoering:

- waterwerend, enkeldeurs

Waterwerend:

- waterbestendig, intensief gebruik

Afmeting:

- deurbreedte (mm): 630 – 1030 (oplopend met 50 mm)
- deurhoogte (mm): 2315 – 2115 – 2015 -,
- deurdikte (mm): circa 40 mm

Kantuitvoering:

- **stomp**

Stijl- en regelwerk:

- slagvast polystyreen kader

Kantafwerking:

- open kantconstructie

Beplating:

- HPL 2,5 mm dik

Deklaag:

- n.v.t.

Kleur:

- volgens kleurenschema.

Vulling:

- waterbestendige honingraat

Toebehoren standaard:

- geen

Toebehoren optioneel:

- scharnierkrozing, aantal (st): 3-4
- pas- en arms geschaafd
- slotgatboring
- deurdrangervoorziening
- roostersparing

Opmerking:

- i.v.m. de eigenschap van de deur dienen de bewerkingen af fabriek plaats te vinden

Hang- en sluitwerk:

- in combinatie met het Omnia concept wordt de deur af fabriek voorzien van het juiste hang- en sluitwerk, afgestemd op de functionaliteit van de deur.

.01 BINNENDEUR

Binnendeuren aanbrengen volgens voorschrift fabrikant en zoals op tekening aangegeven.

Deuren worden geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.