

Waterwerend

Deurmodel	Model 900, dichte deur. Optie glasmodel op aanvraag
Functionaliteit	Waterwerende toepassing
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw n.b. Functionele waarde Rw,p n.b.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Overige breedtes op aanvraag
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
Deurdikte	41 mm
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur Dubbele deur
Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu of Berlegno houten montagekozijn Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
Kantuitvoering	Stomp (optioneel ook in opdek verkrijgbaar) Optie één- of tweezijdig armgeschaafd

Kantafwerking	Open kantconstructie.
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
Beplating	HPL 2,5 mm dik
Kader en vulling	Slagvast polystyreen kader voorzien van een waterbestendige honingraatvulling
Glasopening	Waterwerende glasopeningen worden voorzien van speciale glaslatten
	Glasopeninguitvoering op aanvraag
Draainaden	Advies: Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurafmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garanticertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.