

Waterwerend

| | |
|-------------------------|---|
| Deurmodel | Model 900, dichte deur. Optie glasmodel op aanvraag |
| Functionaliteit | Waterwerende toepassing |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Geluidwerend | Deurblad waarde: Rw n.b. Functionele waarde Rw,p n.b. |
| Rookwerend | N.v.t. |
| Inbraakwerend | N.v.t. |
| Deurbreedte | Deurbreedte: 630 – 930 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Overige breedtes op aanvraag |
| Deurhoogte | 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. |
| Deurdikte | 41 mm |
| Extra poleren | N.v.t. |
| Deuruitvoering | Enkele deur Dubbele deur |
| Kozijnuitvoering | Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet: Berdu of Berlegno houten montagekozijn Avento of Berdo montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting) |
| Kantuitvoering | Stomp (optioneel ook in opdek verkrijgbaar) Optie één- of tweezijdig armgeschaafd |

| | |
|---------------------------|--|
| Kantafwerking | Open kantconstructie. |
| Afwerking | HPL bekleding in diverse kleuren |
| Beplating | HPL 2,5 mm dik |
| Kader en vulling | Slagvast polystyreen kader voorzien van een waterbestendige honingraatvulling |
| Glasopening | Waterwerende glasopeningen worden voorzien van speciale glaslatten Glasopeninguitvoering op aanvraag |
| Draainaden | Advies: Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis |
| Hang- en sluitwerk | Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurafmeting Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat |
| Garantie | Product wordt geleverd met GND I of II garanticertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering. |