

### Vari-Doors Souplesse enkeleurs

<b>Model</b>	Varidoors Souplesse, schuifdeursysteem in de wand
<b>Deurbreedte</b>	730 - 1230 mm (met 50 mm oplopend) Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
<b>Deurhoogte</b>	2015, 2115, 2315 mm
<b>Deurhoogte standaard</b>	2315 mm
<b>Kozijnuitvoering</b>	Enkeldeurs
<b>Kozijnopties</b>	Softclose (enkel of dubbelwerkend)** Volledig wegschuifbaar* * = Maatvoering wijkt af van standaard. **Afhankelijk van systeemuitvoering
<b>Kozijnhoogte</b>	Deurhoogte + 85 mm
<b>Sparingsmaat</b>	2 x deurbreedte +/- 50 mm
<b>Sparingsmaathoogte</b>	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
<b>Wanddikte</b>	100 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
<b>Rod</b>	15 mm
<b>Schuifrichting</b>	Links of rechts sluitend
<b>Kleur</b>	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit

<b>Materiaal systeem</b>	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 4 nisverstevingen (2 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Standaard sluitplaat Standaard vanaf deurbreedte 1030 mm worden 8 nisverstevingen meegeleverd Voor extra nisversteving (o.a. t.b.v. tegelwerk) 4 extra nisverstevingen bijbestellen (2 sets van 2 stuks, totaal dus 8 nisverstevingen)
<b>Materiaal afwerklijsten</b>	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Sluitstijl uit één stuk. Rubberprofiel sluitzijde
<b>Verpakking</b>	Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen
<b>Montage</b>	Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie