

Vari-Doors Souplesse dubbeldeurs

Model	Varidoors Souplesse, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1030 mm (met 50 mm oplopend) Vrije doorgang = deurbreedte 1 + 2 minus 240 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Dubbeldeurs
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x (deurbreedte 1 + 2) minus 200 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links en rechts
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 8 nisverstevingen (4 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Extra nisversteving mogelijk indien noodzakelijk
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat.

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen

Montage

Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie