

Vari-Doors Comfort enkeleurs

Model	Varidoors Comfort, schuifdeursysteem in de wand
Deurbreedte	730 - 1230 mm (met 50 mm oplopend) Vrije doorgang = deurbreedte +/- 140 mm
Deurhoogte	2015, 2115, 2315 mm
Deurhoogte standaard	2315 mm
Kozijnuitvoering	Enkeldeurs
Kozijnhoogte	Deurhoogte + 85 mm
Sparingsmaat	2 x deurbreedte +/- 50 mm
Sparingsmaathoogte	Minimaal deurhoogte + 105 mm. NB.: eerst systeem plaatsen en dan wand boven systeem bouwen
Wanddikte	100 en 125 mm Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -1 mm
Rod	15 mm
Schuifrichting	Links of rechts sluitend
Kleur	Reinwit, Kristal wit of Ultra wit
Materiaal systeem	Zincor verzinkte staalplaat 1,5 mm dik. Standaard inclusief 4 nisverstevingen (2 sets van 2 stuks) Aluminium rail voorzien van loopwagens Verzwaarde sluitplaat Voor extra nisversteving (o.a. t.b.v. tegelwerk en deurbreedte vanaf 1080 mm) 4 extra nisverstevingen (2 sets van 2 stuks, totaal dus 8 nisverstevingen)
Materiaal afwerklijsten	Zincor verzinkte staalplaat, dikte 1,5 mm. Gepoedercoat. Sluitstijl uit drie delen

Verpakking

Het kozijn wordt verpakt in kartonnen dozen

Montage

Het kozijn wordt op de bouw samengesteld, volgens de meegeleverde montage instructie